

## **ATD-100 BR**

## БЕСПРОВОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Беспроводной извещатель температуры ATD-100 предназначен для работы в составе беспроводной системы АВАХ с двухсторонней связью. Ее применение в системе позволяет измерять температуру окружающей среды и отображать ее значение на дисплеях клавиатур **INT-KSG**, INT-TSG, INT-TSH сzy INT-TSI. Устройство может использоваться и для управления автоматикой, так как превышение запрограммированных температурных порогов (минимального и максимального) может вызвать нарушение и запуск функций домашней автоматики прибором, например, для включения отопления или кондиционера. Настройка параметров устройства осуществляется удаленно с помощью ПО **DLOADX**. ATD-100 поддерживается прибором INTEGRA 128-WRL, контроллерами ACU-120, ACU-270 и предыдущими моделями **ACU-100** и **ACU-250**, а также ретранслятором сигнала ARU-100.

Извещатель выпускается в белом (ATD-100) и коричневом (ATD-100 BR) корпусе.

- встроенный цифровой температурный датчик
- два программируемых порога температуры
- удаленная настройка



## ТЕХДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24х110х27мм
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 mkA
Максимальное потребление тока	16 mA
Bec	56 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 m
Батарея	CR123A3B
Точность измерения температуры	±2%

