

# APS-055

Impulsowy zasilacz dopuszczkowy **APS-055** jest przeznaczony do zasilania urządzeń 5 V DC. Może być używany jako zewnętrzne źródło zasilania manipulatorów bezprzewodowych firmy SATEL np.:

- **INT-KWRL2** (wersja elektroniki 3.2 lub nowsza)
  - **PRF-LCD-A2** (wersja elektroniki 2.2 lub nowsza)
  - **PRF-LCD-WRL** (wersja elektroniki 2.2 lub nowsza)
  - **VERSA-KWRL2** (wersja elektroniki 2.2 lub nowsza)
- znamionowe napięcie wyjściowe (wg IEC 38): 5 V DC
  - stabilizacja napięcia wyjściowego
  - prąd wyjściowy 0,5 A
  - wejściowy filtr przeciwzakłóceń
  - elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe układu zasilania AC
  - elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe wyjścia zasilającego
  - montaż w elektrycznych puszkach wtykowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm



Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	37 g
Wymiary	47 x 47,4 x 22 mm
Znamionowe napięcie wyjściowe	5 V DC
Sprawność energetyczna	do 72%
Znamionowe napięcie wyjściowe (wg IEC 38)	5 V DC
Typ zasilacza (wg normy EN 50131)	B
Prąd wyjściowy zasilacza	500 µA
Napięcie zasilania	195...265 V AC
Pobór prądu przez układy zasilacza	3 mA