AVD-100

БЕСПРОВОДНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С МАГНИТОКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ

AVD–100 – это беспроводной извещатель вибрации, предназначенный для работы в составе беспроводной системы **ABAX** с двухсторонней связью. Он позволяет защитить двери, окна и пр., так как обнаруживает вибрации, вызванные попыткой взлома двери или окна (вибрационный датчик), а также их открытие (магнитоконтактный датчик). Чувствительность датчика вибрации можно настраивать удаленно с помощью программы **DLOADX**, а расширенный анализ звукового сигнала увеличивает устойчивость устройства к ложным тревогам. Применение двух встроенных герконов позволяет выбрать способ монтажа – магнит может быть установлен под датчиком или сбоку. Извещатель имеет тамперный контакт и светодиод для индикации в тестовом режиме. AVD–100 поддерживается прибором **INTEGRA 128–WRL**, контроллерами **ACU–120**, **ACU–270** и предыдущими моделями **ACU–100** и **ACU–250**, а также ретранслятором радиосигнала **ARU–100**. Он удовлетворяет требованиям стандарта EN 50131 Grade 2. Извещатель AVD–100 выпускается в белом (**AVD–100**) и коричневом (**AVD–100 BR**) корпусе.

- интеллектуальная обработка сигнала от пьезоэлектрического сенсора
- регулировка чувствительности и установок вибрационного датчика
- независимый интегрированный магнитоконтактный датчик
- удаленная настройка
- тамперный контакт

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Потребление тока в режиме готовности	500 мкА
Максимальное потребление тока	16 мА
Вес	59 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 m
Батарея	CR123A 3В

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.